

## AV удлинители Rextron серия EV

		EV-02R	EV-021X	EV-12L	EV-112L	EV-114L	EV-124L ERV-124L	EV-128L ERV-128L	EV-1210L ERV-1210L
Назначение		Удаленный модуль	Репитер	Основной модуль					
Разъем входа	VGA	-		1 x HDB15-M					
	Удлинитель	1 x RJ-45		-					
Разъем выхода	VGA	2 x HDB15-F			2 x HDB15-F		2 x HDB15-F		
	Удлинитель	-	1 x RJ-45	2 x RJ-45	4 x RJ-45	4 x RJ-45	8 x RJ-45	10 x RJ-45	
Поддержка удаленного управления		-					ERV-124L	ERV-128L	ERV-1210L
Среда передачи		Кабель CAT5, CAT5e или CAT6							
Максимальное расстояние, м		150							
Разрешение, px		1280 x 1024							
Оптимизация передачи сигнала		4-позиционный переключатель		-					
Индикаторы		1 x Питание (Зеленый), 1 x Активность (Желтый)							
Параметры сети, В / мА		9 / 600							
В x Ш x Г, мм		20 x 84 x 69	20 x 103 x 69	20 x 84 x 69	20 x 103 x 69		20 x 180 x 85		

