

GL-MC-SFPG-SFPG-SFPS

Конвертер GIGALINK TDM,
2*SFP 1Гбит/с, 1*SFP 2Гбит/с

- ✓ 1 / 2 Гбит/с
- ✓ Встроенные DIP-переключатели
- ✓ TDM

Данный конвертер по сути является мультиплексором, объединяющим два 1000Base Ethernet потока в один STM-16 (SDH 2.5G), что позволит удвоить пропускную способность не только вашей линии, но и вашей CWDM системы в целом, если вы используете CWDM модули.



GL-MC-SFPG-SFPG-SFPS

Краткое описание:

Full-duplex / Half-duplex

MDI/MDI-X

Ethernet / STM-1

Минимальная задержка

Поддержка пакетов до 1600 байт

Низкое энергопотребление

Применение:

Fast, Gigabit и 10 Gigabit Ethernet

SDH: STM1/4/16

Fibre Channel: 1x, 2x, 4x, 8x, 10x

Базовая комплектация:

Медиаконвертер	1шт.
Блок питания	1шт.
Инструкция	1шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Артикул	GL-MC-SFPG-SFPG-SFPS
Режим работы, Гбит/с	1/2
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3 1000BASE-X, STM-16 IEEE802.3x Flow Control
Встроенная оптика, нм	SFP-слот
Дальность, км	Оптическое волокно: Параметры зависят от установленного SFP-модуля
Интерфейсы	Оптический порт: три SFP-слота
Режимы конвертирования	Store and Forward mode, Cut-Through mode
Размер буфера, Kb	Встроенная RAM память 128
Управление потоком передачи данных	Full duplex: flow control; Half duplex: back pressure
BER (к-т битовых ошибок)	$<10^{-9}$
Время между сбоями, ч	100 000
LED индикация	POER (питание), FX LINK/ACT (состояние оптической линии), FDX (full duplex), TX LINK/ACT (состояние медной линии), TX 100 (скорость медного соединения 100М), FX100(скорость оптического соединения 100М)
Питание, В	AC90~264/DC100~380 на входе, 5V1A на выходе
Потребляемая мощность, Вт	<2
Температура, °C	Эксплуатация от -10 до +50, Хранение от -40 до +70
Влажность, %	Эксплуатация от 5 до 90, Хранение от 5 до 90 без конденсата
Габариты изделия, ШxВxГ, мм	70,0x26,0x93,0
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип разъемов	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
		Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-MC-SFPG-SFPG-SFPS	Зависит от установленного SFP-модуля	150,0x60,0x305,0	?	Габариты зависят от количества заказываемых позиций

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.